

СПРАВКА О МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ

Аппарат для электроультразвуковой терапии Sonopuls моделей 190, 492, 692id, 692idv с принадлежностями и без принадлежностей (производство – «Enraf-Nonius B.V.», Нидерланды)

Аппараты для электроультразвуковой терапии Sonopuls (производство – «Enraf-Nonius B.V.», Нидерланды) выпускаются с 1995 года.

Международные сертификаты:

-TÜV Product Service Certificate

-EC Declaration of Conformity

Аппараты имеют распространение в Голландии, Германии, Бельгии, Испании, Италии, Тайване, Корее, Японии, США.

Технические характеристики

Sonopuls 190

Режим:	импульсный, непрерывный
Максимальная мощность:	2 Вт непрерывный режим, 3 Вт импульсный режим
УЗ излучатель:	1 МГц 5 см ²
Электропитание:	220 В 50 Гц
Встроенный таймер:	Есть
Вес:	1,7 кг
Размеры:	22 x 20 x 19,5 см
Класс безопасности:	II тип BF

Sonopuls 492

Режим:	импульсный, непрерывный
Максимальная мощность	2 Вт – непрерывный режим ; 3 Вт импульсный режим
Рабочая частота:	1 или 3 МГц
Электропитание:	220 В и аккумулятор

Встроенный таймер: Есть
Вес: 4 кг
Размеры: 29 x 28 x 10,5 см
Класс безопасности: II тип BF

Sonopuls 692id(v)

Рабочая частота: 1 и 3 МГц,
Режим воздействия УЗ: импульсный и непрерывный
Интенсивность: 0 – 2 В/см² непрерывный, 0 – 3 В/см² импульсный
Интенсивность тока: 0-100 мА
Количество каналов: 2 независимых, полностью гальванически
изолированных
Токи: 17 групп – 36 форм тока:
Встроенных программ: 60
Габаритные размеры: 45x37x24 см.
Вес: 6,2 кг.
Напряжение и частота сети: 100 - 240V+/-10%, 50 -60 Гц

Глава представительства
компании «Росслин Медикал Лимитед»»



Леон Зильбер